

جدول ۱) مشخصات کلی پروژه

نوع کاربری	آموزشی	تعداد دستگاه	۱ دستگاه	تعداد طبقات	۳ طبقه
ابعاد چاہک	طبق ابعاد موجود	ارتفاع مسیر حرکتی	حدوداً ۱۰ متر	تعداد توقف	۳ توقف
ظرفیت	۶ نفره (۴۵۰ کیلوگرم)	سرعت فامی	۱ متر بر ثانیه	نوع موتور	گیرلس
نوع آسانسور	کششی - بدون موتور خانه MRL				

جدول ۲) مشخصات فنی VIP پیشنهادی آریا آسانسور

ردیف	توضیحات	جزء	ردیف
۱	SICOR ITALY	موتور گیرلس	۱
۲	از نوع چیلیک ترکیه با مقطع T۹ طبق استاندارد EN۸۱ ریل های راهنمای کابین	ریل های راهنمای کابین	۲
۳	از نوع چیلیک ترکیه با مقطع T۵ طبق استاندارد EN۸۱ ریل های راهنمای وزنه تعادل	ریل های راهنمای وزنه تعادل	۳
۴	پشت بندها با پانچهای پرسی فابریک ساخت کارخانه چیلیک	پشت بندها	۴
۵	با ورق ضخیم (طراحی اوتیسی) با روکش گالوانیزه با پانچهای و خم استاندارد شرکت مبین برآکتها	برآکتها	۵
۶	از نوع چدنی پرداخت شده با سطح اتکای مناسب برای ریل کابین و وزنه با مارک تجاری مبین به صورت فورجی لقمه	لقمه	۶
۷	از نوع ۱۰، ۸ با واشر تخت و فنری گالوانیزه شده تمام پیچها باید خشکه باشد پیچ و مهره	پیچ و مهره	۷
۸	از نوع فولادی با مغز کنفی مخصوص آسانسور به قطر mm ۸ با توان ۲۰ برابر وزن gustav wolf واردہ با مارک تجاری سیم بکسل	سیم بکسل	۸
۹	از نوع داکتیل فنری طبق استاندارد با مارک پرشیا سر بکسل ها	سر بکسل ها	۹
۱۰	از نوع داکتیل فنری طبق استاندارد با مارک پرشیا سایز ۸ از جنس مرغوب و آبکاری شده کربی ها	کربی ها	۱۰
۱۱	چدنی با شیار های U ساخت شرکت ستاره فراز نما (سخاوت) فلکه هرزه گرد	فلکه هرزه گرد	۱۱
۱۲	از دو قسمت یوک بالا و پائین تشکیل شده که توسط نیشی ها به یکدیگر متصل می شود یوک	یوک	۱۲
۱۳	از جنس لاستیک لرزه گیرها	لرزه گیرها	۱۳
۱۴	از جنس چدن با لنت های تفلونی جهت کاهش اصطکاک کفشک های استاتیکی	کفشک های استاتیکی	۱۴

ردیف	توضیحات	اجزاء	نام
۱۵	- همراه با سیستم BLACK OUT - میکرو پروسسوری با برد الکترونیکی و عیب یاب دیجیتال - ثبت استارت در مدت زمان بهره برداری - اعلام وضعیت بروز نقص فنی - مجهز به سیستم موتور safe (ایمنی موتور) و سیستم پخش موزیک به صورت CLOSE LOOP در هنگام running اعلام طبقات گویا - MP³ ساخت آریا آسانسور	تابلو فرمان	
۱۶	کارکدک دارای برد دیجیتال جهت تقسیم سیم ها و تراول کابل بر روی کابین بصورت کد گذاری شده با تابلو فرمان دارای شستی های جهت NORMAL.REVISION.stop UP DOWN پریز ۲۲۰ ولت	تابلو رویزیون	تابلو رویزیون
۱۷	از نوع تخت نواری با روش عایق P.V.C ۲۴ رشتہ به ضخامت ۱mm انعطاف پذیر و مقاوم - به منظور ارتباط تابلو فرمان و تابلو رویزیون (کابین) با مارک تجاری DATWYLER تحت لیسانس سوئیس	تراول کابل	
۱۸	حافظت کامل سیستم در برابر تغییرات و نوسانات برقی، خطای فاز و افت ولتاژ	کنترل فاز	
۱۹	حافظت موتور در مقابل اضافه بار واردہ به دور تند	کنترل بار	
۲۰	شalter NF - سیم های افسان کاوه تک یا زر سیم - سیم شیلد جهت ارتباط موتور - کابل عزوج کرمان جهت نمراتورها - کابل ۱*۴ کاوه تک - سنسورهای پیشرو - داکت ۹ و ۳ الوند البرز - لوله خرطومی روکش فلزی رهورد	سایر تجهیزات	
۲۱	از نوع تمام اتوماتیک ساخت شرکت سماتیک ۲۰۰۰ (حریری - بیابانی) عرض ۸۰ با روش استیل خشدار نقره ای	درپ طبقات	درپ طبقات
۲۲	از نوع تمام اتوماتیک ساخت شرکت سماتیک ۲۰۰۰ (حریری - بیابانی) عرض ۸۰ با روش استیل خشدار نقره ای	درپ کابین	درپ کابین
۲۳	با فرمان فوری مجهز به رگلاتور مخصوص کنترل ایمنی سرعت ساخت شرکت آسان شایان	ترمز استحفاظی (گاورنر)	ترمز استحفاظی (گاورنر)
۲۴	دارای دو فک مجزا جهت سرعت بیش از ۱ متر بر ثانیه مجهز به میکروسوئیچ قطع کن با عملکرد الکترومکانیکی در موقع اضطراری به صورت تدریجی عمل می نماید.	ترمز اضطراری (پاراشوت)	ترمز اضطراری (پاراشوت)
۲۵	سیستم تشخیص اضافه وزن کابین مجهز به سوئیچ قطع کن بصورت الکترومکانیکی نصب شده در زیر یا روی کابین	اورلود	اورلود
۲۶	از نوع پلی اورتان در زیر کابین و زیر کادر وزنه به منظور جلوگیری از ضربه های واردہ ناگهانی	ضربه گیر	ضربه گیر
۲۷	نصب شده بروی کابین و مورد استفاده توسط کاربر در موقع ضروری با فشار دادن شستی ALARM در داخل کابین	زنگ اضطراری	زنگ اضطراری
۲۸	- با پوش باتن های LED دار درو روشن و داخل روشن - و نمایشگر جهت حرکت کابین - ساخت شرکت MEDIA	پانل طبقات	پانل طبقات
۲۹	تمام استیل ۲ متری مدل درسا - با پوش باتن های LED دار جهت طبقات و دکمه های MEDIA - ساخت شرکت OPEN DOOR_FAN_ALARM	پانل کابین	پانل کابین

ردیف	توضیحات	اجزاء	لیست
۳۰	ساخت شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱.۵ میلیمتر جهت جلوگیری از پوسیدگی به صورت پانچ و پیچ و مهره به یکدیگر متصل شده است.	دیواره بیرونی	جنبه های بینی پایه های نیزه های روشناک
۳۱	دیواره داخل تمام استیل خشدار نقره ای ، زوارها ، پاخورها و دستگیره استیل و سقف استیل منقوش لیزی - دارای آئینه و سیستم تهویه .	ترزینات داخل	
۳۲	سنگ یک تکه گرانیت نهیندان	کف	
۳۳	نور غیر مستقیم به صورت فلوروستن و لامپ کم مصرف و نور اضطراری که در صورت قطع برق به صورت اتوماتیک روشن می گردد.	روشنایی	
۳۴	ابعاد مفید کابین		
۳۵	۲۰۰CM	ارتفاع کابین	
۳۶	جهت مهار وزنه ها با گارد وزنه جهت جلوگیری از خروج وزنه ها در هنگام پاراشوت	کادر وزنه	
۳۷	وزنه تعادل از جنس گالوانیزه	وزنه ها	
۳۸	با حجم استاندارد دارای مخزن روغن و دوفتیله جهت روغنکاری ریل های کابین و وزنه که در سرویس و نگهداری بازدید و شارژ میگردد.	روغندان ها	ویژگی های

ردیف	نوع موتور	گارانتی	قیمت (تومان)
۱	SICOR ITALY	۲۴ ماه	۲۶۸.۷۰۰.۰۰۰

ملاحظات:

اعتبار قیمت فوق از تاریخ صدور به مدت ۲۴ ساعت می باشد.

واحد فروش