

جدول ۱) مشخصات کلی پروژه

نوع کاربری	مسکونی	تعداد طبقات	طبقه ۹
تعداد دستگاه	۱ دستگاه	تعداد توقف	توقف ۹
ابعاد چاهک	طبق ابعاد موجود	ارتفاع مسیر حرکتی	حدوداً ۳۱ متر
ظرفیت	۶۰۰ کیلوگرم)	سرعت نامی	۱ متر بر ثانیه
نوع آسانسور	کششی - دارای موتور خانه	نوع موتور	گیربکس

جدول ۲) مشخصات فنی پیشنهاد آریا آسانسور

ردیف	جزئیات	توضیحات
۱	موتور گیربکس	بهران
۲	ریل های راهنمای کابین	از نوع چیلیک ساخت کشور ترکیه با مقطع T9 طبق استاندارد EN81
۳	ریل های راهنمای وزنه تعادل	از نوع چیلیک ساخت کشور ترکیه با مقطع T5 طبق استاندارد EN81
۴	پشت بندها	پشت بندها با پانچهای پرسی فابریک
۵	براکتها	ورق (طراحی اوتیسی) با روکش گالوانیزه با پانچهای خم استاندارد
۶	لقدمه	از نوع چدنی پرداخت شده با سطح انکای مناسب برای ریل کابین و وزنه
۷	پیچ و مهره	۸ و ۱۰، ۱۲ با واشر تخت و فنری گالوانیزه شده تمام پیچها باید خشکه باشد
۸	سیم بکسل	از نوع فولادی با مغز کنفی مخصوص آسانسور به قطر ۱۰ mm با توان ۲۰ برابر وزن واردہ با مارک تجاری gustav wolf
۹	سر بکسل ها	از نوع داکتیل فنری طبق استاندارد با مارک پرشیا
۱۰	کرپی ها	سایز ۱۰ از جنس مرغوب و آبکاری شده
۱۱	فلکه هرزه گرد	چدنی با شیار های U ساخت شرکت پرشیا
۱۲	بیوک	از دو قسمت بیوک بالا و پائین تشکیل شده که توسط نبشی ها به یکدیگر متصل می شود
۱۳	لرزه گیرها	از جنس لاستیک
۱۴	کفشه های استاتیکی	از جنس چدن با لنت های تفلونی جهت کاهش اصطکاک

ردیف	نام	جزء	توضیحات
۱۵	تابلو فرمان		- میکرو پروسسوری با برد الکترونیکی و عیب یاب دیجیتال - ثبت استارت درمدت زمان بهره برداری - اعلام وضعیت بروز نقص فنی - مججهز به سیستم موتور safe (ایمنی موتور) و سیستم پخش موزیک به صورت MP3 در هنگام running اعلام طبقات گویا - ساخت آریا آسانسور OPEN LOOP
۱۶	تابلو رویزیون		کارکد دارای برد دیجیتال جهت تقسیم سیم ها و تراول کابل بر روی کابین بصورت کد گذاری شده با تابلو فرمان دارای شستی های جهت NORMAL REVISION stop ، UP DOWN پریز ۲۲۰ ولت
۱۷	تراول کابل		از نوع تخت نواری با روکش عایق 24 P.V.C رشته به ضخامت ۱mm انعطاف پذیر و مقاوم به منظور ارتباط تابلو فرمان و تابلو رویزیون (کابین) با مارک تجاري دت وايلر ايران
۱۸	کترل فاز		حفظات کامل سیستم در برابر تغییرات و نوسانات برقی، خطای فاز و افت ولتاژ
۱۹	کترل بار		حفظات موتور در مقابل اضافه بار واردہ به دور تند
۲۰	سايرتجهيزات		- شalter NF سیم های افشار - کابل ۶ زوج جهت نمراتورها - سنسورهای پیشرو - داکت ۹ و ۳ - لوله خرطومی روکش فلزی
۲۱	درب طبقات		از نوع تمام اتوماتیک ساخت شرکت روانکار سماتک عرض ۸۰
۲۲	درب کابین		از نوع تمام اتوماتیک ساخت شرکت روانکار سماتک عرض ۸۰ با روکش استیل خشدار طلازی
۲۳	ترمز استحفاظی (گاورنر)		با فرمان فوری مججهز به رگلاتور مخصوص کترل ایمنی سرعت ساخت شرکت آسان شایان
۲۴	ترمز اضطراری (پاراشوت)		دارای دو فک معجزا جهت سرعت پیش از ۱ متر بر ثانیه مججهز به میکروسوئچ قطع کن با عملکرد الکترومکانیکی در موقع اضطراری به صورت تدریجی عمل می نماید.
۲۵	اورلود		سیستم تشخیص اضافه وزن کابین مججهز به سوئیچ قطع کن بصورت الکترومکانیکی نصب شده در زیر یا روی کابین
۲۶	ضربه گیر		از نوع پلی اورتان در زیر کابین و زیر کادر وزنه به منظور جلوگیری از ضربه های واردہ ناگهانی
۲۷	زنگ اضطراری		نصب شده بروی کابین و مورد استفاده توسط کاربر در موقع ضروری با فشار دادن شستی ALARM در داخل کابین
۲۸	پانل طبقات		استیل - با پوش باتن های LED دار درو روشن و داخل روشن - و نمایشگر جهت حرکت کابین - ساخت شرکت الکترونیک پژوه
۲۹	پانل کابین		تمام استیل ۱ متری - با پوش باتن های LED دار جهت طبقات و دکمه های ALARM MEDIA OPEN DOOR FAN - ساخت شرکت

ردیف	توضیحات	اجزاء	نحوه
۳۰	ساخت شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱.۵ میلیمتر جهت جلوگیری از پوسیدگی به صورت پانچ و پیچ و مهره به یکدیگر متصل شده است.	دیواره بیرونی	جهت تثبیت پوشش کاربری
۳۱	دیواره داخل تمام استیل خشدار طلایی ، زوارها ، پا خورها و دستگیره استیل و سقف استیل منقوش لیزی - دارای آینه و سیستم تهویه . ساخت شرکت آریا آسانسور	تزئینات داخل	
۳۲	سنگ یک تکه گرانیت نهیندان	کف	
۳۳	نور غیر مستقیم به صورت فلورو سنت و لامپ کم مصرف و نور اضطراری که در صورت قطع برق به صورت اتوماتیک روشن می گردد.	روشنایی	
۳۴	با توجه به ابعاد موجود چاهک	ابعاد مفید کابین	
۳۵	۲۰۰ CM	ارتفاع کابین	
۳۶	جهت مهار وزنه ها با گارد وزنه جهت جلوگیری از خروج وزنه ها در هنگام پاراشوت	کادر وزنه	
۳۷	وزنه تعادل از جنس گالوانیزه	وزنه ها	
۳۸	با حجم استاندارد دارای مخزن روغن و دوفیله جهت روغنکاری ریل های کابین و وزنه که در سرویس و نگهداری بازدید و شارژ میگردد.	روغندان ها	جهت تثبیت پوشش کاربری

ردیف	نوع موتور	گارانتی	قیمت (تومان)
۱	بهران	۷۳ روز	۲۴۴.۰۰۰.۰۰۰

ملاحظات:

اعتبار قیمت فوق از تاریخ صدور به مدت ۲۴ ساعت می باشد.

واحد فروش