

جدول ۱) مشخصات کلی پروژه			
نوع کاربری	تجاری	تعداد طبقات	۴ طبقه
تعداد دستگاه	۱ دستگاه	تعداد توقف	۴ توقف
ابعاد چاهک	طبق ابعاد موجود	ارتفاع مسیر حرکتی	حدوداً ۱۸ متر
ظرفیت	۱۶ نفره (۱۲۰۰ کیلوگرم)	سرعت نامی	۱ متر بر ثانیه
نوع آسانسور	کششی - دارای موتور خانه	نوع موتور	گیرلس

جدول ۲) مشخصات فنی VIP پیشنهادی آریا آسانسور			
ردیف	کلی	اجزاء	توضیحات
۱	سیستم محرکه	موتور گیرلس	SICOR ITALY
۲	سیستم راهنما	ریل های راهنمای کابین	توسط کارفرما اجرا گردیده است
۳		ریل های راهنمای وزنه تعادل	توسط کارفرما اجرا گردیده است
۴		پشت بندها	توسط کارفرما اجرا گردیده است
۵		براکتها	توسط کارفرما اجرا گردیده است
۶		لقمه	توسط کارفرما اجرا گردیده است
۷		پیچ و مهره	توسط کارفرما اجرا گردیده است
۸		سیستم تعلیق	سیم بکسل
۹	سر بکسل ها		از نوع داکتیل فنری طبق استاندارد با مارک پرشیا
۱۰	کرپی ها		سایز ۸ از جنس مرغوب و آبکاری شده
۱۱	فلکه هرزه گرد		چدنی با شیار های U ساخت شرکت ستاره فرازما (سختاوت)
۱۲	یوک		از دو قسمت یوک بالا و پائین تشکیل شده که توسط نبشی ها به یکدیگر متصل می شود
۱۳	لرزه گیرها		از جنس لاستیک
۱۴	کفشک های استاتیکی		از جنس چدن با لنت های تفلونی جهت کاهش اصطکاک

ردیف	کلی	اجزاء	توضیحات	
۱۵	سیستم فرمان	تابلو فرمان	VVVF با درایو YASKAWA - همراه با سیستم BLACK OUT - میکرو پروسسوری با برد الکترونیکی و عیب یاب دیجیتال - ثبت استارت در مدت زمان بهره برداری - اعلام وضعیت بروز نقص فنی - مجهز به سیستم موتور safe (ایمنی موتور) و سیستم پخش موزیک به صورت MP3 در هنگام running اعلام طبقات گویا - CLOSE LOOP - ساخت آریا آسانسور	
۱۶		تابلو رویزیون	کارکدک دارای برد دیجیتال جهت تقسیم سیم ها و تراول کابل بر روی کابین بصورت کد گذاری شده با تابلو فرمان دارای شستی های جهت .NORMAL, REVISION, stop. UP و DOWN پریز ۲۲۰ ولت	
۱۷		تراول کابل	از نوع تخت نواری با روکش عایق 24 P.V.C رشته به ضخامت ۱mm انعطاف پذیر و مقاوم - به منظور ارتباط تابلو فرمان و تابلو رویزیون (کابین) با مارک تجاری DATWYLER تحت لیسانس سوئیس	
۱۸		کنترل فاز	حفاظت کامل سیستم در برابر تغییرات و نوسانات برقی، خطای فاز و افت ولتاژ	
۱۹		کنترل بار	حفاظت موتور در مقابل اضافه بار وارده به دور تند	
۲۰	دریها	سایر تجهیزات	شالتر NF- سیم های افشان کاوه تک یا زر سیم - سیم شیلد جهت ارتباط موتور - کابل عزوج کرمان جهت نمراتورها - کابل ۴*۱ کاوه تک - سنسورهای پیشرو - داکت ۹ و ۳ الوند البرز - لوله خرطومی روکش فلزی رهورد	
۲۱		درب طبقات	توسط کارفرما اجرا گردیده است	
۲۲		درب کابین	توسط کارفرما تهیه گردیده است	
۲۳		ترمز استحقاظی (گاورنر)	با فرمان فوری مجهز به رگلاتور مخصوص کنترل ایمنی سرعت ساخت شرکت آسان شایان	
۲۴		ترمز اضطراری (پاراشوت)	دارای دو فک مجزا جهت سرعت بیش از ۱ متر بر ثانیه مجهز به میکروسوییچ قطع کن با عملکرد الکترومکانیکی در مواقع اضطراری به صورت تدریجی عمل می نماید.	
۲۵		اورلود	سیستم تشخیص اضافه وزن کابین مجهز به سوئیچ قطع کن بصورت دیجیتالی نصب شده در زیر یا روی کابین	
۲۶		ضربه گیر	از نوع هیدرولیکی در زیر کابین و زیر کادر وزنه به منظور جلوگیری از ضربه های وارده ناگهانی	
۲۷		زنگ اضطراری	نصب شده بروی کابین و مورد استفاده توسط کاربر در مواقع ضروری با فشار دادن شستی ALARM در داخل کابین	
۲۸		سیستم احضار	پانل طبقات	مدی BXW - با پوش باتن های LED دار درو روشن و داخل روشن _ و نمایشگر جهت حرکت کابین _ ساخت شرکت MEDIA
۲۹			پانل کابین	تمام استیل ۲ متری مدل BXM - با پوش باتن های LED دار جهت طبقات و دکمه های MEDIA - OPEN DOOR _ FAN _ ALARM - ساخت شرکت MEDIA

ردیف	کد	اجزاء	توضیحات
۳۰	کابین	دیواره بیرونی	ساخت شده از ورق فولاد به ضخامت ۲ میلیمتر جهت جلوگیری از پوسیدگی به صورت پیچ و مهره به یکدیگر متصل شده است .
۳۱		تزئینات داخل	دیواره داخل تمام استیل لاکچری ADVANCED ، زوارها ، پاخورها و دستگیره استیل و سقف استیل منقوش لیزی- دارای آئینه و سیستم تهویه .
۳۲		کف	سنگ یک تکه گلدن بلک
۳۳		روشنایی	نور غیر مستقیم به صورت فلوروسنت و لامپ کم مصرف و نور اضطراری که در صورت قطع برق به صورت اتوماتیک روشن می گردد.
۳۴		ابعاد مفید کابین	با توجه به ابعاد موجود چاهک
۳۵		ارتفاع کابین	۲۰۰CM
۳۶		فتوسل	به صورت پرده ای با برند وکو
۳۷	سیستم تعادل	کادر وزنه	جهت مهار وزنه ها با گارد وزنه جهت جلوگیری از خروج وزنه ها در هنگام پاراشوت
۳۸		وزنه ها	وزنه تعادل از جنس گالوانیزه
۳۹	روانکار	روغندان ها	با حجم استاندارد دارای مخزن روغن و دوفتیله جهت روغنکاری ریل های کابین و وزنه که در سرویس و نگهداری بازدید و شارژ میگردد.

ردیف	نوع موتور	گارانتی طلایی	قیمت (تومان)
۱	SICOR	۶۰ ماه	۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

ملاحظات:

اعتبار قیمت فوق از تاریخ صدور به مدت ۲۴ ساعت می باشد.

واحد فروش