

| جدول ۱) مشخصات کلی پروژه |                            |                   |                |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| نوع کاربری               | تجاری                      | تعداد طبقات       | ۲ طبقه         |
| تعداد دستگاه             | ۱ دستگاه                   | تعداد توقف        | ۲ توقف         |
| ابعاد چاهک               | طبق ابعاد موجود            | ارتفاع مسیر حرکتی | حدوداً ۴ متر   |
| ظرفیت                    | ۱۰ نفره (۷۵۰ کیلوگرم)      | سرعت نامی         | ۱ متر بر ثانیه |
| نوع آسانسور              | کششی - بدون موتور خانه MRL | نوع موتور         | گیرلس          |

| جدول ۲) مشخصات فنی VIP پیشنهادی آریا آسانسور |               |                            |  |
|--|---------------|----------------------------|--|
| ردیف   | کلی           | اجزاء                      | توضیحات  |
| ۱  | سیستم محرکه   | موتور گیرلس                | SICOR or PRIMO or OMEGA  |
| ۲  | سیستم راهنما  | ریل های راهنمای کابین      | از نوع چیلک ترکیه یا سانرایز چین با مقطع T16 طبق استاندارد EN81                                  |
| ۳  |               | ریل های راهنمای وزنه تعادل | از نوع چیلک ترکیه یا سانرایز چین با مقطع T5 طبق استاندارد EN81                                   |
| ۴  |               | پشت بندها                  | پشت بندها با پنجهای پرسی فابریک کارخانه  |
| ۵  |               | براکتها                    | با ورق ضخیم (طراحی اوتیسی) با روکش گالوانیزه با پنجه و خم استاندارد شرکت مبین                    |
| ۶  |               | لقمه                       | از نوع چدنی پرداخت شده با سطح اتکای مناسب برای ریل کابین و وزنه با مارک تجاری مبین به صورت فورجی |
| ۷  |               | پیچ و مهره                 | ۸ ، ۱۰ و ۱۲ با واشر تخت و فنری گالوانیزه شده تمام پیچها باید خشکه باشد                           |
| ۸  |               | سیستم تعلیق                | سیم بکسل   |
| ۹  | سر بکسل ها    |                            | از نوع داکتیل فنری طبق استاندارد با مارک پرشیا   |
| ۱۰   | کرپی ها       |                            | سایز ۸ از جنس مرغوب و آبکاری شده   |
| ۱۱   | فلکه هرزه گرد |                            | چدنی با شیارهای U ساخت شرکت ستاره فرازنا (سخت)   |
| ۱۲   | یوک           |                            | از دو قسمت یوک بالا و پائین تشکیل شده که توسط نبشی ها به یکدیگر متصل می شود                      |
| ۱۳   | لرزه گیرها    |                            | از جنس لاستیک  |
| ۱۴   |               | کفشک های استاتیکی          | از جنس چدن با لنت های تفلونی جهت کاهش اصطکاک   |

| ردیف | کلی             | اجزاء                  | توضیحات   |
|------|-----------------|------------------------|---|
| ۱۵   | سیستم فرمان     | تابلو فرمان            | <b>VVVF</b> - همراه با سیستم <b>BLACK OUT</b> - میکرو پروسوسوری با برد الکترونیکی و عیب یاب دیجیتال - ثبت استارت در مدت زمان بهره برداری - اعلام وضعیت بروز نقص فنی - مجهز به سیستم موتور <b>safe</b> (ایمنی موتور) و سیستم پخش موزیک به صورت <b>MP3</b> در هنگام <b>running</b> اعلام طبقات گویا - <b>CLOSE LOOP</b> - ساخت آریا آسانسور |
| ۱۶   |                 | تابلو رویز یون         | کارکدک دارای برد دیجیتال جهت تقسیم سیم ها و تراول کابل بر روی کابین بصورت کد گذاری شده با تابلو فرمان دارای شستی های جهت <b>stop .NORMAL .REVISION</b> <b>DOWN</b> و <b>UP</b> پریز ۲۲۰ ولت   |
| ۱۷   |                 | تراول کابل             | از نوع تخت نواری با روکش عایق <b>24 P.V.C</b> رشته به ضخامت ۱mm انعطاف پذیر و مقاوم - به منظور ارتباط تابلو فرمان و تابلو رویز یون (کابین) با مارک تجاری <b>DATWYLER</b> تحت لیسانس سوئیس   |
| ۱۸   |                 | کنترل فاز              | حفاظت کامل سیستم در برابر تغییرات و نوسانات برقی، خطای فاز و افت ولتاژ  |
| ۱۹   |                 | کنترل بار              | حفاظت موتور در مقابل اضافه بار وارده به دور تند   |
| ۲۰   | درپها           | سایر تجهیزات           | شالتر <b>NF</b> - سیم های افشان کاهه تک یا زر سیم - سیم شیلد جهت ارتباط موتور - کابل عزوج کرمان جهت نمراتورها - کابل ۴*۱ کاهه تک - سنسورهای پیشرو - داکت ۹ و ۳ الوند البرز - لوله خرطومی روکش فلزی رهورد  |
| ۲۱   |                 | درب طبقات              | از نوع تمام اتوماتیک ساخت شرکت سماتیک ۲۰۰۰ (حریری - بیابانی) عرض ۹۰ - دو درب با روکش استیل خشدار نقره ای  |
| ۲۲   |                 | درب کابین              | از نوع تمام اتوماتیک ساخت شرکت سماتیک ۲۰۰۰ (حریری - بیابانی) عرض ۹۰ - با روکش استیل خشدار نقره ای   |
| ۲۳   | سیستم های ایمنی | ترمز استحقاظی (گاورنر) | با فرمان فوری مجهز به رگلاتور مخصوص کنترل ایمنی سرعت ساخت شرکت آسان شایان   |
| ۲۴   |                 | ترمز اضطراری (پاراشوت) | دارای دو فک مجزا جهت سرعت بیش از ۱ متر بر ثانیه مجهز به میکروسوییچ قطع کن با عملکرد الکترومکانیکی در مواقع اضطراری به صورت تدریجی عمل می نماید.   |
| ۲۵   |                 | اورلود                 | سیستم تشخیص اضافه وزن کابین مجهز به سوئیچ قطع کن بصورت دیجیتالی نصب شده در زیر یا روی کابین   |
| ۲۶   |                 | ضربه گیر               | از نوع پلی اورتان در زیر کابین و زیر کادر وزنه به منظور جلوگیری از ضربه های وارده ناگهانی   |
| ۲۷   |                 | زنگ اضطراری            | نصب شده بروی کابین و مورد استفاده توسط کاربر در مواقع ضروری با فشار دادن شستی <b>ALARM</b> در داخل کابین  |
| ۲۸   | سیستم احضار     | پانل طبقات             | <b>BXW</b> - با پوش باتن های <b>LED</b> دار درو روشن و داخل روشن _ و نمایشگر جهت حرکت کابین _ ساخت شرکت <b>MEDIA</b>  |
| ۲۹   |                 | پانل کابین             | تمام استیل ۲ متری مدل <b>ROYAL</b> - با پوش باتن های <b>LED</b> دار جهت طبقات و دکمه های <b>OPEN DOOR _ FAN _ ALARM</b> - ساخت شرکت <b>MEDIA</b>  |

| ردیف | کد          | اجزاء            | توضیحات  |
|------|-------------|------------------|--|
| ۳۰   | کابین       | دیواره بیرونی    | ساخت شده از ورق فولاد به ضخامت ۲ میلیمتر جهت جلوگیری از پوسیدگی به صورت پیچ و مهره به یکدیگر متصل شده است .              |
| ۳۱   |             | تزئینات داخل     | دیواره داخل تمام استیل لاکچری <b>ADVANCED</b> - دارای سیستم تهویه .  |
| ۳۲   |             | کف               | سنگ یک تکه گلدن بلک  |
| ۳۳   |             | روشنایی          | نور غیر مستقیم به صورت فلوروسنت و لامپ کم مصرف و نور اضطراری که در صورت قطع برق به صورت اتوماتیک روشن می گردد.           |
| ۳۴   |             | ابعاد مفید کابین | با توجه به ابعاد موجود چاهک  |
| ۳۵   |             | ارتفاع کابین     | <b>۲۱۰CM</b>   |
| ۳۶   |             | فتوسل            | به صورت پرده ای  |
| ۳۷   | سیستم تعادل | کادر وزنه        | جهت مهار وزنه ها با گارد وزنه جهت جلوگیری از خروج وزنه ها در هنگام پاراشوت   |
| ۳۸   |             | وزنه ها          | وزنه تعادل از جنس گالوانیزه  |
| ۳۹   | روانکار     | روغندان ها       | با حجم استاندارد دارای مخزن روغن و دوفتیله جهت روغنکاری ریل های کابین و وزنه که در سرویس و نگهداری بازدید و شارژ میگردد. |

| ردیف | نوع موتور     | گارانتی | قیمت (تومان) |
|------|---------------|---------|--------------|
| ۱    | سیکور ایتالیا | ۲۴ ماه  | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۲    | پریمو ایتالیا | ۲۴ ماه  | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۳    | امگا چین      | ۲۴ ماه  | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |

ملاحظات:

اعتبار قیمت فوق از تاریخ صدور به مدت ۲۴ ساعت می باشد.

واحد فروش