

جدول ۱) مشخصات کلی پروژه			
نوع کاربری	تجاری	تعداد طبقات	۹ طبقه
تعداد دستگاه	۱ دستگاه	تعداد توقف	۹ توقف
ابعاد چاهک	طبق ابعاد موجود	ارتفاع مسیر حرکتی	حدوداً ۳۵ متر
ظرفیت	۱۰ نفره (۷۵۰ کیلوگرم)	سرعت نامی	۱ متر بر ثانیه
نوع آسانسور	کششی - بدون موتور خانه MRL	نوع موتور	گیرلس

جدول ۲) مشخصات فنی VIP پیشنهادی آریا آسانسور			
ردیف	کلی	اجزاء	توضیحات
۱	سیستم محرکه	موتور گیرلس	ZIEHL-ABEGG or SICOR or PRIMO or OMEGA
۲	سیستم راهنما	ریل های راهنمای کابین	از نوع چیلیک ترکیه با مقطع T16 طبق استاندارد EN81
۳		ریل های راهنمای وزنه تعادل	از نوع چیلیک ترکیه با مقطع T5 طبق استاندارد EN81
۴		پشت بندها	پشت بندها با پانچهای پرس فابریک
۵		براکتها	با ورق ضخیم (طراحی اوتیسی) با روکش گالوانیزه با پانچهاو خم استاندارد شرکت مبین
۶		لقمه	از نوع چدنی پرداخت شده با سطح اتکای مناسب برای ریل کابین و وزنه با مارک تجاری مبین به صورت فورجی
۷		پیچ و مهره	۸ ، ۱۰ و ۱۲ با واشر تخت و فنری گالوانیزه شده تمام پیچها باید خشکه باشد
۸		سیستم تعلیق	سیم بکسل
۹	سر بکسل ها		از نوع داکتیل فنری طبق استاندارد با مارک پرشیا
۱۰	کرپی ها		سایز ۸ از جنس مرغوب و آبکاری شده
۱۱	فلکه هرزه گرد		چدنی با شیار های U ساخت شرکت ستاره فرازنا (سخت) (سخت)
۱۲	یوک		از دو قسمت یوک بالا و پائین تشکیل شده که توسط نبشی ها به یکدیگر متصل می شود
۱۳	لرزه گیرها		از جنس لاستیک
۱۴	کفشک های استاتیکی		از جنس چدن با لنت های تفلونی جهت کاهش اصطکاک

ردیف	کلی	اجزاء	توضیحات
۱۵	سیستم فرمان	تابلو فرمان	VVVF با درایو YASKAWA - همراه با سیستم BLACK OUT - میکرو پروسسوری با برد الکترونیکی و عیب یاب دیجیتال - ثبت استارت در مدت زمان بهره برداری - اعلام وضعیت بروز نقص فنی - مجهز به سیستم موتور safe (ایمنی موتور) و سیستم پخش موزیک به صورت MP3 در هنگام running اعلام طبقات گویا - CLOSE LOOP - ساخت آریا آسانسور
۱۶		تابلو رویزیون	کارکدک دارای برد دیجیتال جهت تقسیم سیم ها و تراول کابل بر روی کابین بصورت کد گذاری شده با تابلو فرمان دارای شستی های جهت .NORMAL, REVISION, stop. DOWN و UP پریز ۲۲۰ ولت
۱۷		تراول کابل	از نوع تخت نواری با روکش عایق 24 P.V.C رشته به ضخامت ۱mm انعطاف پذیر و مقاوم - به منظور ارتباط تابلو فرمان و تابلو رویزیون (کابین) با مارک تجاری DATWYLER تحت لیسانس سوئیس
۱۸		کنترل فاز	حفاظت کامل سیستم در برابر تغییرات و نوسانات برقی، خطای فاز و افت ولتاژ
۱۹		کنترل بار	حفاظت موتور در مقابل اضافه بار وارده به دور تند
۲۰		سایر تجهیزات	شالتر NF - سیم های افشان کاوه تک یا زر سیم - سیم شیلد جهت ارتباط موتور - کابل عزوج کرمان جهت نمراتورها - کابل ۴*۱ کاوه تک - سنسورهای پیشرو - داکت ۹ و ۳ الوند البرز - لوله خرطومی روکش فلزی رهورد
۲۱	درزبها	درب طبقات	از نوع تمام اتوماتیک ساخت شرکت سماتیک ۲۰۰۰ (حریری - بیابانی) عرض ۹۰ - دو درب با روکش استیل خشدار نقره ای
۲۲		درب کابین	از نوع تمام اتوماتیک ساخت شرکت سماتیک ۲۰۰۰ (حریری - بیابانی) عرض ۹۰ - دو درب به صورت تونلی با روکش استیل خشدار نقره ای
۲۳	سیستم های ایمنی	ترمز استحقاظی (گاورنر)	با فرمان فوری مجهز به رگلاتور مخصوص کنترل ایمنی سرعت ساخت شرکت آسان شایان
۲۴		ترمز اضطراری (پاراشوت)	دارای دو فک مجزا جهت سرعت بیش از ۱ متر بر ثانیه مجهز به میکروسوییچ قطع کن با عملکرد الکترومکانیکی در مواقع اضطراری به صورت تدریجی عمل می نماید.
۲۵		اورلود	سیستم تشخیص اضافه وزن کابین مجهز به سوئیچ قطع کن بصورت دیجیتالی نصب شده در زیر یا روی کابین
۲۶		ضربه گیر	از نوع پلی اورتان در زیر کابین و زیر کادر وزنه به منظور جلوگیری از ضربه های وارده ناگهانی
۲۷		زنگ اضطراری	نصب شده بروی کابین و مورد استفاده توسط کاربر در مواقع ضروری با فشار دادن شستی ALARM در داخل کابین
۲۸	سیستم احضار	پانل طبقات	BXW - با پوش باتن های LED دار درو روشن و داخل روشن _ و نمایشگر جهت حرکت کابین _ ساخت شرکت MEDIA
۲۹		پانل کابین	تمام استیل ۲ متری مدل ROYAL - با پوش باتن های LED دار جهت طبقات و دکمه های OPEN DOOR _ FAN _ ALARM - ساخت شرکت MEDIA

ردیف	کد	اجزاء	توضیحات
۳۰	کابین	دیواره بیرونی	ساخت شده از ورق فولاد به ضخامت ۲ میلیمتر جهت جلوگیری از پوسیدگی به صورت پیچ و مهره به یکدیگر متصل شده است .
۳۱		تزئینات داخل	دیواره داخل تمام استیل لاکچری <b>ADVANCED</b> - دارای سیستم تهویه . ساخت شرکت آریا آسانسور با متد کابین پلاس
۳۲		کف	سنگ یک تکه گلدن بلک
۳۳		روشنایی	نور غیر مستقیم به صورت فلوروسنت و لامپ کم مصرف و نور اضطراری که در صورت قطع برق به صورت اتوماتیک روشن می گردد.
۳۴		ابعاد مفید کابین	با توجه به ابعاد موجود چاهک
۳۵		ارتفاع کابین	۲۱۰CM
۳۶		فتوسل	به صورت پرده ای
۳۷	سیستم تعادل	کادر وزنه	جهت مهار وزنه ها با گارد وزنه جهت جلوگیری از خروج وزنه ها در هنگام پاراشوت
۳۸		وزنه ها	وزنه تعادل از جنس گالوانیزه
۳۹	روانکار	روغندان ها	با حجم استاندارد دارای مخزن روغن و دوفتیل جهت روغنکاری ریل های کابین و وزنه که در سرویس و نگهداری بازدید و شارژ میگردد.

ردیف	نوع موتور	گارانتی	قیمت (تومان)
۱	زیلابگ آلمان	۲۴ ماه	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۲	سیکور ایتالیا	۲۴ ماه	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	پریمو ایتالیا	۲۴ ماه	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	امگا چین	۲۴ ماه	۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰

ملاحظات:

- در صورت تبدیل تابلو فرمان به نسل جدید تابلو فرمان **INTEGRATED** مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان به مبالغ فوق اضافه می گردد.
- در صورت تبدیل ریل ها به ریل ساورا چین مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان به مبالغ فوق اضافه می گردد.
- در صورت تبدیل کابین تمام استیل **ADVANCED** به تمام استیل **ECONOMY** مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان از مبالغ فوق کسر می گردد.

اعتبار قیمت فوق از تاریخ صدور به مدت ۲۴ ساعت می باشد.

واحد فروش