

جدول ۱) مشخصات کلی پروژه			
نوع کاربری	مسکونی	تعداد طبقات	۸ طبقه
تعداد دستگاه	۱ دستگاه	تعداد توقف	۸ توقف
ابعاد چاهک	طبق ابعاد موجود	ارتفاع مسیر حرکتی	حدوداً ۳۲ متر
ظرفیت	۱۰ نفره (۷۵۰ کیلوگرم)	سرعت نامی	۱ متر بر ثانیه
نوع آسانسور	کششی - دارای موتور خانه	نوع موتور	گیرلس

جدول ۲) مشخصات فنی VIP پیشنهادی آریا آسانسور			
ردیف	کلی	اجزاء	توضیحات
۱	سیستم محرکه	موتور گیرلس	SICOR or PRIMO or OMEGA
۲	سیستم راهنما	ریل های راهنمای کابین	از نوع چیلک ترکیه یا سانرایز چین با مقطع T16 طبق استاندارد EN81
۳		ریل های راهنمای وزنه تعادل	از نوع چیلک ترکیه یا سانرایز چین با مقطع T5 طبق استاندارد EN81
۴		پشت بندها	پشت بندها با پنجهای پرسی فابریک کارخانه
۵		براکتها	با ورق ضخیم (طراحی اوتیسی) با روکش گالوانیزه با پنجه و خم استاندارد شرکت مبین
۶		لقمه	از نوع چدنی پرداخت شده با سطح اتکای مناسب برای ریل کابین و وزنه با مارک تجاری مبین به صورت فورجی
۷		پیچ و مهره	۸، ۱۰ و ۱۲ با واشر تخت و فنری گالوانیزه شده تمام پیچها باید خشکه باشد
۸		سیستم تعلیق	سیم بکسل
۹	سر بکسل ها		از نوع داکتیل فنری طبق استاندارد با مارک پرشیا
۱۰	کرپی ها		سایز ۸ از جنس مرغوب و آبکاری شده
۱۱	فلکه هرزه گرد		چدنی با شیارهای U ساخت شرکت ستاره فرازنا (سخت)
۱۲	یوک		از دو قسمت یوک بالا و پائین تشکیل شده که توسط نبشی ها به یکدیگر متصل می شود
۱۳	لرزه گیرها		از جنس لاستیک
۱۴		کفشک های استاتیکی	از جنس چدن با لنت های تفلونی جهت کاهش اصطکاک

ردیف	کلی	اجزاء	توضیحات
۱۵	سیستم فرمان	تابلو فرمان	<b>VVVF</b> - همراه با سیستم <b>BLACK OUT</b> - میکرو پروسوسوری با برد الکترونیکی و عیب یاب دیجیتال - ثبت استارت در مدت زمان بهره برداری - اعلام وضعیت بروز نقص فنی - مجهز به سیستم موتور <b>safe</b> (ایمنی موتور) و سیستم پخش موزیک به صورت <b>MP3</b> در هنگام <b>running</b> اعلام طبقات گویا - <b>CLOSE LOOP</b> - ساخت آریا آسانسور
۱۶		تابلو رویز یون	کارکدک دارای برد دیجیتال جهت تقسیم سیم ها و تراول کابل بر روی کابین بصورت کد گذاری شده با تابلو فرمان دارای شستی های جهت <b>stop .NORMAL .REVISION</b> . <b>DOWN</b> و <b>UP</b> پریز ۲۲۰ ولت
۱۷		تراول کابل	از نوع تخت نواری با روکش عایق <b>24 P.V.C</b> رشته به ضخامت ۱mm انعطاف پذیر و مقاوم - به منظور ارتباط تابلو فرمان و تابلو رویز یون (کابین) با مارک تجاری <b>DATWYLER</b> تحت لیسانس سوئیس
۱۸		کنترل فاز	حفاظت کامل سیستم در برابر تغییرات و نوسانات برقی، خطای فاز و افت ولتاژ
۱۹		کنترل بار	حفاظت موتور در مقابل اضافه بار وارده به دور تند
۲۰	درپها	سایر تجهیزات	شالتر <b>NF</b> - سیم های افشان کاهه تک یا زر سیم - سیم شیلد جهت ارتباط موتور - کابل عزوج کرمان جهت نمراتورها - کابل ۴*۱ کاهه تک - سنسورهای پیشرو - داکت ۹ و ۳ الوند البرز - لوله خرطومی روکش فلزی رهورد
۲۱		درب طبقات	از نوع تمام اتوماتیک ساخت شرکت سماتیک ۲۰۰۰ (حریری - بیابانی) عرض ۹۰ - دو درب با روکش استیل خشدار نقره ای
۲۲		درب کابین	از نوع تمام اتوماتیک ساخت شرکت سماتیک ۲۰۰۰ (حریری - بیابانی) عرض ۹۰ - دو درب به صورت تونلی با روکش استیل خشدار نقره ای
۲۳	سیستم های ایمنی	ترمز استحقاظی (گاورنر)	با فرمان فوری مجهز به رگلاتور مخصوص کنترل ایمنی سرعت ساخت شرکت آسان شایان
۲۴		ترمز اضطراری (پاراشوت)	دارای دو فک مجزا جهت سرعت بیش از ۱ متر بر ثانیه مجهز به میکروسوییچ قطع کن با عملکرد الکترومکانیکی در مواقع اضطراری به صورت تدریجی عمل می نماید.
۲۵		اورلود	سیستم تشخیص اضافه وزن کابین مجهز به سوئیچ قطع کن بصورت دیجیتالی نصب شده در زیر یا روی کابین
۲۶		ضربه گیر	از نوع پلی اورتان در زیر کابین و زیر کادر وزنه به منظور جلوگیری از ضربه های وارده ناگهانی
۲۷		زنگ اضطراری	نصب شده بروی کابین و مورد استفاده توسط کاربر در مواقع ضروری با فشار دادن شستی <b>ALARM</b> در داخل کابین
۲۸	سیستم احضار	پانل طبقات	<b>BXW</b> - با پوش باتن های <b>LED</b> دار درو روشن و داخل روشن _ و نمایشگر جهت حرکت کابین _ ساخت شرکت <b>MEDIA</b>
۲۹		پانل کابین	تمام استیل ۲ متری مدل <b>ROYAL</b> - با پوش باتن های <b>LED</b> دار جهت طبقات و دکمه های <b>OPEN DOOR _ FAN _ ALARM</b> - ساخت شرکت <b>MEDIA</b>

ردیف	کد	اجزاء	توضیحات
۳۰	کابین	دیواره بیرونی	ساخت شده از ورق فولاد به ضخامت ۲ میلیمتر جهت جلوگیری از پوسیدگی به صورت پیچ و مهره به یکدیگر متصل شده است .
۳۱		تزئینات داخل	دیواره داخل تمام استیل لاکچری <b>ADVANCED</b> - دارای سیستم تهویه .
۳۲		کف	سنگ یک تکه گلدن بلک
۳۳		روشنایی	نور غیر مستقیم به صورت فلوروسنت و لامپ کم مصرف و نور اضطراری که در صورت قطع برق به صورت اتوماتیک روشن می گردد.
۳۴		ابعاد مفید کابین	با توجه به ابعاد موجود چاهک
۳۵		ارتفاع کابین	<b>۲۱۰CM</b>
۳۶		فتوسل	به صورت پرده ای
۳۷	سیستم تعادل	کادر وزنه	جهت مهار وزنه ها با گارد وزنه جهت جلوگیری از خروج وزنه ها در هنگام پاراشوت
۳۸		وزنه ها	وزنه تعادل از جنس گالوانیزه
۳۹	روانکار	روغندان ها	با حجم استاندارد دارای مخزن روغن و دوفتیله جهت روغنکاری ریل های کابین و وزنه که در سرویس و نگهداری بازدید و شارژ میگردد.

ردیف	نوع موتور	گارانتی	قیمت (تومان)
۱	سیکور ایتالیا	۲۴ ماه	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	پریمو ایتالیا	۲۴ ماه	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	امگا چین	۲۴ ماه	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

ملاحظات:

اعتبار قیمت فوق از تاریخ صدور به مدت ۲۴ ساعت می باشد.

واحد فروش