

| جدول ۱) مشخصات کلی پروژه | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| نوع کاربری | تجاری | تعداد طبقات | ۳ طبقه |
| تعداد دستگاه | ۱ دستگاه | تعداد توقف | ۳ توقف |
| ابعاد چاهک | طبق ابعاد موجود | ارتفاع مسیر حرکتی | حدوداً ۱۲ متر |
| ظرفیت | ۸ نفره (۶۰۰ کیلوگرم) | سرعت نامی | ۱ متر بر ثانیه |
| نوع آسانسور | کششی - دارای موتور خانه | نوع موتور | گیرلس |

| جدول ۲) مشخصات فنی پیشنهاد آریا آسانسور | | | |
|---|---------------|----------------------------|---|
| ردیف | کلی | اجزاء | توضیحات |
| ۱ | سیستم محرکه | موتور گیرلس | WEBER |
| ۲ | سیستم راهنما | ریل های راهنمای کابین | از نوع چیلک ساخت کشور ترکیه با مقطع T۹ طبق استاندارد EN81 |
| ۳ | | ریل های راهنمای وزنه تعادل | از نوع چیلک ساخت کشور ترکیه با مقطع T۵ طبق استاندارد EN81 |
| ۴ | | پشت بندها | پشت بندها با پانچهای پرس فابریک |
| ۵ | | براکتها | ورق (طراحی اوتیسی) با روکش گالوانیزه با پانچهاو خم استاندارد |
| ۶ | | لقمه | از نوع چدنی پرداخت شده با سطح اتکای مناسب برای ریل کابین و وزنه |
| ۷ | | پیچ و مهره | ۸، ۱۰، ۱۲ با واشر تخت و فتری گالوانیزه شده تمام پیچها باید خشک باشد |
| ۸ | | سیستم تعلیق | سیم بکسل |
| ۹ | سر بکسل ها | | از نوع داکتیل فتری طبق استاندارد با مارک پرشیا |
| ۱۰ | کربی ها | | سایز ۸ از جنس مرغوب و آبکاری شده |
| ۱۱ | فلکه هرزه گرد | | چدنی با شیارهای U ساخت شرکت پرشیا |
| ۱۲ | یوک | | از دو قسمت یوک بالا و پائین تشکیل شده که توسط نبشی ها به یکدیگر متصل می شود |
| ۱۳ | لرزه گیرها | | از جنس لاستیک |
| ۱۴ | | کنشک های استاتیکی | از جنس چدن با لنت های تفلونی جهت کاهش اصطکاک |

| ردیف | کلی | اجزاء | توضیحات |
|------|-----------------|---|---|
| ۱۵ | سیستم فرمان | تابلو فرمان | VVVF - میکرو پروسسوری با برد الکترونیکی و عیب یاب دیجیتال - ثبت استارت درمدت زمان بهره برداری - اعلام وضعیت بروز نقص فنی - مجهز به سیستم موتور safe (ایمنی موتور) و سیستم پخش موزیک به صورت MP3 در هنگام running اعلام طبقات گویا - CLOSE LOOP - ساخت آریا آسانسور |
| ۱۶ | | تابلو رویزیون | کارکدک دارای برد دیجیتال جهت تقسیم سیم ها و تراول کابل بر روی کابین بصورت کد گذاری شده با تابلو فرمان دارای شستی های جهت stop, REVISION, NORMAL , UP و DOWN پریز ۲۲۰ ولت |
| ۱۷ | | تراول کابل | از نوع تخت نواری با روکش عایق 24 P.V.C رشته به ضخامت ۱mm انعطاف پذیر و مقاوم - به منظور ارتباط تابلو فرمان و تابلو رویزیون (کابین) با مارک تجاری دت وایلر ایران |
| ۱۸ | | کنترل فاز | حفاظت کامل سیستم در برابر تغییرات و نوسانات برقی، خطای فاز و افت ولتاژ |
| ۱۹ | | کنترل بار | حفاظت موتور در مقابل اضافه بار وارده به دور تند |
| ۲۰ | دریها | سایر تجهیزات | شالتر NF - سیم های افشان - کابل ۶ زوج جهت نمراتورها - سنسورهای پیشرو - داکت ۹ و ۳ - لوله خرطومی روکش فلزی |
| ۲۱ | | درب طبقات | از نوع تمام اتوماتیک ساخت شرکت روانکار سماتک عرض ۸۰ |
| ۲۲ | درب کابین | از نوع تمام اتوماتیک ساخت شرکت روانکار سماتک عرض ۸۰ | |
| ۲۳ | سیستم های ایمنی | ترمز استحقاظی (گاورنر) | با فرمان فوری مجهز به رگلاتور مخصوص کنترل ایمنی سرعت ساخت شرکت آسان شایان |
| ۲۴ | | ترمز اضطراری (پاراشوت) | دارای دو فک مجزا جهت سرعت بیش از ۱ متر بر ثانیه مجهز به میکروسوییچ قطع کن با عملکرد الکترومکانیکی در مواقع اضطراری به صورت تدریجی عمل می نماید. |
| ۲۵ | | اورلود | سیستم تشخیص اضافه وزن کابین مجهز به سوئیچ قطع کن بصورت الکترومکانیکی نصب شده در زیر یا روی کابین |
| ۲۶ | | ضربه گیر | از نوع پلی اورتان در زیر کابین و زیر کادر وزنه به منظور جلوگیری از ضربه های وارده ناگهانی |
| ۲۷ | | زنگ اضطراری | نصب شده بروی کابین و مورد استفاده توسط کاربر در مواقع ضروری با فشار دادن شستی ALARM در داخل کابین |
| ۲۸ | سیستم اضطرار | پانل طبقات | استیل - با پوش باتن های LED دار در روشن و داخل روشن - و نمایشگر جهت حرکت کابین - ساخت شرکت MEDIA |
| ۲۹ | | پانل کابین | تمام استیل 1 متری - با پوش باتن های LED دار جهت طبقات و دکمه های ALARM OPEN DOOR_FAN_ - ساخت شرکت MEDIA |

| ردیف | شرح | اجزاء | توضیحات |
|------|-------------|------------------|---|
| ۳۰ | کابین | دیواره بیرونی | ساخت شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱.۵ میلیمتر جهت جلوگیری از پوسیدگی به صورت پانچ و پیچ و مهره به یکدیگر متصل شده است . |
| ۳۱ | | تزئینات داخل | دیواره داخل تمام استیل با تزئینات استیل ، زوارها ، پاخورها و دستگیره استیل و سقف استیل منقوش لیزی- دارای آئینه و سیستم تهویه . ساخت شرکت آریا آسانسور |
| ۳۲ | | کف | سنگ یک تکه گرانیت نهبندان |
| ۳۳ | | روشنایی | نور غیر مستقیم به صورت فلوروسنت و لامپ کم مصرف و نور اضطراری که در صورت قطع برق به صورت اتوماتیک روشن می گردد. |
| ۳۴ | | ابعاد مفید کابین | با توجه به ابعاد موجود چاهک |
| ۳۵ | | ارتفاع کابین | ۲۰۰CM |
| ۳۶ | سیستم تعادل | کادر وزنه | جهت مهار وزنه ها با گارد وزنه جهت جلوگیری از خروج وزنه ها در هنگام پاراشوت |
| ۳۷ | | وزنه ها | وزنه تعادل از جنس گالوانیزه |
| ۳۸ | روانکار | روغندان ها | با حجم استاندارد دارای مخزن روغن و دوفتله جهت روغنکاری ریل های کابین و وزنه که در سرویس و نگهداری بازدید و شارژ میگردد. |

| ردیف | نوع موتور | گارانتی | قیمت (تومان) |
|------|-----------|---------|--------------|
| ۱ | WEBER | ۲۴ ماه | ۲۳۶.۷۰۰.۰۰۰ |

ملاحظات:

اعتبار قیمت فوق از تاریخ صدور به مدت ۲۴ ساعت می باشد.

واحد فروش