

جدول ۱) مشخصات کلی پروژه			
نوع کاربری	بانک	تعداد طبقات	۲ طبقه
تعداد دستگاه	۱ دستگاه	تعداد توقف	۲ توقف
ابعاد چاهک	طبق ابعاد موجود	طول مسیر حرکتی	حدوداً ۳۱۰ سانتیمتر
ظرفیت	۶ نفره (۴۵۰ کیلوگرم)	سرعت نامی	۰/۵ متر بر ثانیه
نوع آسانسور	هیدرولیک	نوع پمپ	Seim ایتالیا

جدول ۲) مشخصات فنی آسانسور			
ردیف	کلی	اجزاء	توضیحات
۱	سیستم محرکه	نوع جک و پاور یونیت	HL ایتالیا موتور SB و شیر برقی BLAIN
۲	سیستم راهنما	ریل های راهنمای کابین	از برند مارازی ایتالیا یا سوپر ساورا اسپانیا با مقطع T16 طبق استاندارد EN81
۳		پشت بندها	پشت بندها با پانچهای پرسی فابریک
۴		براکتها	با ورق ضخیم (طراحی اوتیسی) با روکش گالوانیزه با پانچهاو خم استاندارد شرکت مبین
۵		لقمه	از نوع چدنی پرداخت شده با سطح اتکای مناسب برای ریل کابین و وزنه با مارک تجاری مبین به صورت فورجی
۶		یوک	از دو قسمت یوک بالا و پائین تشکیل شده که توسط نبشی ها به یکدیگر متصل می شود
۷		کفشک های استاتیکی	از جنس چدن با لنت های تفلونی جهت کاهش اصطکاک
۸	سیستم فرمان	تابلو فرمان	میکرو پروسوسوری با برد الکترونیکی و عیب یاب دیجیتال - ثبت استارت درمدت زمان بهره برداری - اعلام وضعیت بروز نقص فنی - مجهز به سیستم موتور safe running (ایمنی موتور) و سیستم پخش موزیک به صورت MP3 در هنگام running اعلام طبقات گویا - شرکت عصر نوین
۹		تابلو رویزیون	کارکدک دارای برد دیجیتال جهت تقسیم سیم ها و تراول کابل بر روی کابین بصورت کد گذاری شده با تابلو فرمان دارای شستی های جهت stop, UP و DOWN, NORMAL, REVISION و پریز ۲۲۰ ولت
۱۰		تراول کابل	از نوع تخت نواری با روکش عایق 24 P.V.C رشته به ضخامت ۱mm انعطاف پذیر و مقاوم - به منظور ارتباط تابلو فرمان و تابلو رویزیون (کابین)
۱۱		کنترل فاز	حفاظت کامل سیستم در برابر تغییرات و نوسانات برقی، خطای فاز و افت ولتاژ
۱۲		کنترل بار	حفاظت موتور در مقابل اضافه بار وارده به دور تند

ردیف	کلی	اجزاء	توضیحات
۱۳		سایر تجهیزات	شالتر NF- سیم های افشان کاوه تک یا زر سیم- سیم شیلد جهت ارتباط موتور - کابل ۶ زوج کرمان جهت نمرا تورها- کابل ۴*۱ کاوه تک - سنسورهای پیشرو - داکت ۹ و 4 دانلپ یا البرز- لوله خرطومی روکش فلزی رهورد
۱۴	دریها	درب طبقات	از نوع تمام اتوماتیک ساخت شرکت روانکار سماتک عرض ۸۰
۱۵		درب کابین	از نوع تمام اتوماتیک ساخت شرکت روانکار سماتک عرض ۸۰ با روکش استیل گندمی
۱۶	سیستم آبینی	فتوسل	در سیستم اتوماتیک به صورت پرده ای
۱۷		اورلود	سیستم تشخیص اضافه وزن کابین مجهز به سوئیچ قطع کن بصورت الکترومکانیکی نصب شده در زیر یا روی کابین
۱۸		زنگ اضطراری	نصب شده بروی کابین و مورد استفاده توسط کاربر در مواقع ضروری با فشار دادن شستی ALARM در داخل کابین
۱۹	سیستم احضار	پانل طبقات	استیل - با پوش باتن های LED دار درو روشن و داخل روشن - و نمایشگر جهت حرکت کابین - ساخت شرکت GENEMEK
۲۰		پانل کابین	استیل ۱ متری - با پوش باتن های LED دار جهت طبقات و دکمه های ALARM OPEN DOOR_FAN_ - ساخت شرکت MEDIA
۲۱	کابین	تزئینات داخل	دیواره داخل تمام استیل ، زوارها ، پاخورها و دستگیره استیل و سقف استیل منقوش لیزی- دارای آئینه و سیستم تهویه . ساخت شرکت آریا آسانسور
۲۲		کف	سنگ یک تکه گرانیت نهبندان
۲۳		روشنایی	نور غیر مستقیم به صورت فلوروسنت و لامپ کم مصرف و نور اضطراری که در صورت قطع برق به صورت اتوماتیک روشن می گردد.
۲۴		ابعاد مفید کابین	با توجه به ابعاد موجود چاهک
۲۵		ارتفاع کابین	۲۰۰CM
۲۶	روانکار	روغندان ها	با حجم استاندارد دارای مخزن روغن و دوفتیله جهت روغن کاری ریل های کابین و وزنه که در سرویس و نگهداری بازدید و شارژ میگردد.

ردیف	نوع سیستم	گارانتی	قیمت (تومان)
۱	هیدرولیک	۱۲ ماه	۳۰۷.۰۰۰.۰۰۰

ملاحظات:

- اعتبار قیمت فوق از تاریخ صدور به مدت ۱ روز می باشد.

واحد فروش